

Nu-Swift extreme pulversläckare**Bästa miljöval!****Nu-Swiftsläckaren har 20 ÅRS HÅLLBARHET**
och är undantagen verkstadsgenomgång vart 10:e år.

Vi lämnar **20 års garanti** mot material- och fabriktionsfel på Nu-Swift extreme släckarna. Denna garanti gäller även läckage, dvs i det fall då släckaren tappat trycket utan att utlösningmembranet punkteras.

Vid påvisade material- eller fabriktionsfel inom ovan angiven tid blir brandsläckaren kostnadsfritt utbytt eller reparerad.

Garantin omfattar inte fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller av köparen oriktigt utförda omladdningar eller reparationer. Denna garanti omfattar inte heller ersättning för förlust som köparen tillfogas genom skada på annat än den sålda varan.

20 års- garanti är ett bevis på Nu-Swiftsläckarnas unika funktionssäkerhet.

Hald & Tesch Brand ab

Bakgrund Nu-Swift

Nu-Swift International Ltd har i över 70 år målmedvetet strävat efter att utveckla och tillverka världens bästa handbrandsläckare. Det är ofta en ensam, otränad person som står inför ett brandtillbud vilket kanske hotar att snabbt utvecklas till katastrof. I den situationen är egenskaper som pålitlig funktion, släckkapacitet och lätthanterlighet av största betydelse.

Nu-Swift ABC-pulversläckare har en unik konstruktion som med stor framgång prövats i de mest skiftande miljöer över hela världen i mer än 50 år. Du får 20 års garanti på säker funktion och dessutom släckprestanda som vida överträffar kraven i Europastandarden SS-EN 3-7 (se tabell).



Nu-Swift extreme S, M, L och XL

ABC-släckare mot bränder i fibrösa material – A-risker – såsom trä, tyg och papper och – B-risker – brännbara vätskor som bensin, olja, lacker samt matfett, paraffin och de flesta plaster. Släckarna är även godkända för gasbränder – C-risker. Nu-Swift extreme-släckare kan också användas vid brand i strömförande elektrisk utrustning.


Modellbeteckning	extreme S	extreme M	extreme L	extreme XL
Artikelnummer	11-6044-00	11-6066-00	11-6099-00	11-6088-00
Mängd släckmedel	4 kg	6 kg	9 kg	12 kg
Total vikt	8,0 kg	11,0 kg	15,2 kg	19,1 kg
Höjd	480 mm	520 mm	590 mm	658 mm
Slanglängd inkl.munst.	655 mm	660 mm	660 mm	670 mm
Pulverstrålens längd	4-6 m	5-7 m	5-8 m	5-7 m
Tömningstid	15,5 sek	17 sek	19,5 sek	25 sek
Minimum enl. SS-EN3	9 sek	12 sek	15 sek	15 sek
Effektivitetsklass	34A-233B	55A-233B	55A-233B	55A-233B
Minimum enl. SS-EN3	13A-70B	21A-113B	27A-144B	43A-183B



Tillverkning enligt
ISO 9002
Certificate #FM 2:



532 Tillstånd till
DNV-märkning
Enligt svensk standard
SS-EN 3-7



Godkänd
Av Sjöfartsverket

Hald & Tesch Brand ab är medlem i **SVEBRA**, Svenska Brandredskapsföreningen samt i **Brandskyddsföreningen** och **SIS**.
Miljödiplomering 2010 enligt **Svensk Miljöbas** som bygger på ISO 14001.
Ackrediterade av **SWEDAC** som kontrollorgan för återkommande kontroll av gasflaskor enligt ISO/IEC 17020 (B).
Anslutna till **REPA**, återvinningssystem av plast, metall, papper och kartonger.



Momsreg-nr/F-skattebevis SE556084654401

Huvudkontor

Flygfältsgatan 15
128 30 Skarpnäck

Tel 08-5066 8000 • Fax 08-5066 8099 • Lager och fyllning 08-5066 8080
www.haldotesch.se • E-post hk@haldotesch.se

Region- och filialkontor

Göteborg • Jönköping • Kristinehamn
Långsele • Malmö • Visby • Västerås

Rikstäckande 020-93 29 60