

# HJÄRTSTARTARE MINDRAY C1A

## Trygghet genom Kunskap och Pålitlighet

Mindray C1A är en lättanvänd och pålitlig hjärtstartare som ger trygghet i akuta situationer. Med tydliga röstinstruktioner och automatisk analys kan alla agera snabbt och korrekt. Robust och kompakt – perfekt för offentliga miljöer och arbetsplatser.

## SMARTA FUNKTIONER OCH INTUITIV DESIGN

- ResQNav<sup>™</sup>: Anpassad vägledning med röstinstruktioner och grafiska indikationer för effektiv HLR.
- 2-språkig enhet: Enkel växling mellan två förinställda språk för flerspråkiga arbetsmiljöer.
- Barn- och vuxenläge: Automatiskt energianpassning och färdiginställda elektroder för trygg användning oavsett ålder.

### QShock<sup>™</sup> för snabbdefibrillering

Med QShock<sup>™</sup>-teknologi kan Mindray C1A leverera en första stöt på under 8 sekunder genom att ladda upp medan hjärtrytmen analyseras. Denna teknik förkortar tiden mellan start och första stöt vilket är avgörande för patientens överlevnad.

### Hög kapacitet och hållbarhet

Mindray C1A använder 360J bifasisk teknik och anpassar automatiskt energin efter patientens kroppsmotstånd. Det ökar möjligheterna att rädda patienter som är svåra att defibrillera. Slitstarka batterier och elektroder som håller upp till 4 år.

### Kontinuerlig uppmuntran under HLR

ResQNav<sup>™</sup> ger omfattande HLR-navigering för användare i enlighet med de senaste AHA/ERC riktlinjerna för att hjälpa till att utföra HLR av hög kvalitet.

- HLR-läget kan konfigureras till 30:2, 15:2 och hands-only
- Enkel växling mellan vuxen- och barnläge
- HLR-metronom
- Löpande feedback som hjälper till att nå målet att rädda liv, precis som en personlig coach.



### Uppkoppling och fjärrövervakning

Med AED-Alert<sup>™</sup> 2.0 kan Mindray C1A kopplas upp via Wi-Fi eller 4G för att möjliggöra säker fjärrövervakning. Systemet uppfyller GDPR-kraven och ger användare full kontroll över defibrillatorns status, skickar påminnelser för elektroder och batteribyten samt varnar vid eventuella fel.

### Robust och pålitlig i tuffa miljöer

PX55-klassning skyddar mot damm och vatten – perfekt för utomhusbruk och tuffa miljöer. Testad för fall från 1,5 meter och helikoptertransport.

## TEKNISK DATA

Mått	28,6 x 21 x 7,8 cm
Vikt	2 kg
Kapsling	IPX55
Driftstemperatur	-5° C till 50° C
Batterier	Håller upp till 4 år
Pads	Håller upp till 4 år
Energi	Eskalerande strömstyrka upp till 360J för mer effektiva stötar efter behov.
Garantitid	8 år
Godkännande	CE, IEC 60601-1/EN 60601-1
Artikelnummer	12-7041-30

## KONTAKTA OSS

Hald & Tesch Brand ab  
08-5066 8000  
[hk@haldotesch.se](mailto:hk@haldotesch.se)



Följ oss på LinkedIn