

SAC LI-LEAD HÄNVISNINGSARMATUR

Slagtålig armaturstomme i vit plast med montage för vägg eller tak – enkel- eller dubbelsidig skyltning. Består av en montagekonsol och en elektronikdel med snabbkoppling. Stöd för både infälld och utvändig kabeldragning, överkopplingsbar snabbplint samt 2+2 "knock-out" hål för flexibel installation.

INFORMATION

Levereras komplett med pil höger, vänster, 2st ner och blankt. Klassificering IP40 och skyddsklass I. Ljuskällan är LED och anslutningsspänning är 220-240V, 50-60Hz.

Kan monteras på både vägg, i tak och som pendel.

MODELLBETECKNING

Artikelnummer	Modell
20-4605-80	SAC Li-LEAD, 24m läsavstånd
20-4605-84	SAC Li-LEAD, 30m läsavstånd
20-4605-85	SAC Li-LEAD, 40m läsavstånd



PRODUKT- INFORMATION

Läsavstånd: Från 24m

Övrigt: Inbyggt batteri & självtest

Nöddriftstid: 1h

Montering: Tak, vägg, pendel

CE-märkt: Ja

Ipklass: IP40

KONTAKTA OSS

Hald & Tesch Brand ab

08-5066 8000

hk@haldotesch.se



[Följ oss på LinkedIn](#)

TILLBEHÖR

Artikelnummer	Modell
20-4604-73	Batteri till SAC Li-LEAD. LiFePO4 3.2V 600mAh
20-4604-94	Infällnadsram för 24m läsavstånd
20-4605-94	Infällnadsram för 30m och 40m läsavstånd
20-4604-13	Bollskydd till SAC BOLL3 - väggmonterat

KONTAKTA OSS

Hald & Tesch Brand ab

08-5066 8000

hk@haldotesch.se[Följ oss på LinkedIn](#)