

BRANDGASVENTILATION /RÖKLUCKOR

På Hald & Tesch Brand erbjuder vi komplett service inom leverans, montering, kontroll och underhåll av rökluckor. Våra lösningar säkerställer en effektiv brandgasventilation och ökad säkerhet i era fastigheter.

LEVERANS OCH MONTERING

Vi levererar och monterar rökluckor av högsta kvalitet och erbjuder även CE-märkta produkter enligt EN-12101-2. Med rikstäckande service och egen anställd, certifierad personal ser vi till att installationen blir korrekt utförd enligt gällande säkerhetskrav.

KONTROLL OCH UNDERHÅLL

För att garantera att era rökluckor fungerar felfritt vid en nödsituation utför vi regelbunden kontroll och underhåll enligt SVEBRAs riktlinjer för brandgasventilation. Våra certifierade tekniker ser till att era system alltid är i bästa skick och uppfyller aktuella säkerhetsstandarder.

- Rikstäckande service
- Egen anställd och SVEBRA-certifierad personal
- Installation enligt branschens högsta standard

HUR OFTA SKA EN RÖKLUCKA KONTROLLERAS?

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) så gäller det för ägare eller brukare av en fastighet att se till att regler upprättas och att brandtekniska installationer kontrolleras och underhålls väl. Detta styrs med hjälp av en gränsdragningslista.

För att upprätthålla funktion i händelse av brand så utförs kontroll och underhåll av rökluckan årligen om inte tillverkarens anvisningar säger något annat.

Våra certifierade tekniker erbjuder professionellt underhåll av era rökluckor samt avprovning av automatiska funktioner och även samordnad provning av andra styrningar så som t.ex. brandlarmet.



CERTIFIERAD PERSONAL

Allt arbete görs med egen anställd personal som även alla är certifierade av SVEBRA (Svenska Brandsäkerhetsföretag).



KONTAKTA OSS

Hald & Tesch Brand ab
08-5066 8000
hk@haldotesch.se



Följ oss på LinkedIn

VAD ÄR EN RÖKLUCKA?

En röklucka är en byggnadsteknisk installation som i händelse av brand ska ventilerar ut de heta och farliga brandgaserna. Syftet med brandgasventilation är att underlätta en insats samt utrymning, minska rökspredningen inom byggnaden och minska brandpåverkan på bärande och avskiljande byggnadsdelar.

Rökluckan är normalt placerad på taket men kan även sitta i fasaden eller som en marklucka. Det finns olika öppningsfunktioner så som manuellt med manöverdon, eller automatiskt med smältsäkringar eller att brandlarmet öppnar rökluckan.

En röklucka är räddningstjänstens verktyg vid en insats och vid byte eller nyinstallation kan med fördel en motoriserad röklucka monteras vilket ger räddningstjänsten möjlighet att kontrollera öppningen för brandgasventilering.

Vi kan hjälpa er med att ta fram rökluckor som passar er kravbild och behov.

VAD SÄGER REGLERNA?

- BBR (Boverkets byggregler) – fastställer när och var rökluckor behövs i byggnader.
- AFS (Arbetsmiljöverkets föreskrifter) – reglerar att arbetsgivare ska underhålla säkerhetsutrustning, inklusive rökluckor, för en trygg arbetsmiljö.
- LSO (Lagen om skydd mot olyckor) – innebär att fastighetsägaren och brukare av fastighet har ansvar för att förebygga brand och säkerställa att viktiga säkerhetsfunktioner, som rökluckor, fungerar.

Dessa regler innebär att fastighetsägaren och brukare av fastighet ansvarar för att rökluckorna fungerar som de ska och att de kontrolleras regelbundet. Kravet gäller tills en teknisk bedömning visar att de inte längre behövs.

För att vara säker på att rökluckorna fungerar som de ska rekommenderas årlig kontroll. Hos oss på Hald & Tesch Brand är alla våra tekniker utbildade och Svebra-certifierade röklucketekniker för att ge er en trygg och pålitlig service.



KONTAKTA OSS

Hald & Tesch Brand ab
08-5066 8000
hk@haldotesch.se



[Följ oss på LinkedIn](#)