Hald & Tesch Brand ab
ETABLERAT 1875
Trygghet genom kunskap och pålitlighet

NU-SWIFT EXTREME PULVERSLÄCKARE

Brand och Brand-/utrymningsdörrar som används för passage ska stängas automatiskt med en dörrstängare. Om en dörr i brandcellsgränsen står öppen kommer brand och rökgaser spridas vidare.

20 ÅRS HÅLLBARHETS-GARANTI

Nu-Swiftsläckaren har **20 års hållbarhets-garanti** och är undantagen verkstadsgenomgång vid 10 års ålder.

Vi lämnar **20 års garanti** mot material- och fabrikationsfel på Nu-Swift extreme-släckarna. Denna garanti gäller även läckage, dvs i det fall då släckaren tappar trycket utan att utlösningsmembranet punkteras. Vid påvisade material- eller fabrikationsfel inom ovan angiven tid blir brandsläckaren kostnadsfritt utbytt eller reparerad.

20 års garantin är ett bevis på Nu-Swiftsläckarnas unika funktionssäkerhet.

BAKGRUND

Bakgrund Nu-Swift International Ltd har i över 70 år målmedvetet strävar efter att utveckla och tillverka världens bästa handbrandsläckare. Det är ofta en ensam, otränad person som står inför ett brandtillbud vilket kanske hotar att snabbt utvecklas till katastrof. I den situationen är egenskaper som pålitlig funktion, släckkapacitet och lätthanterlighet av största betydelse.

Nu-Swift ABC-pulversläckare har en unik konstruktion som med stor framgång prövats i de mest skiftande miljöer över hela världen i mer än 50 år.

Du får 20 års garanti på säker funktion och dessutom släckpresetanda som vida överträffar kraven i Europastandarden SS-EN3-7 (se tabell).

PRODUKT-INFORMATION

Vikt: 4-12 kg
Garanti: 20 år

KONTAKTA OSS

Hald & Tesch Brand ab
08-5066 8000
hk@haldotesch.se

Följ oss på LinkedIn

Hald & Tesch Brand ab
ETABLERAT 1875
Trygghet genom kunskap och pålitlighet

NU-SWIFT EXTREME S, M, L & XL

ABC-släckare mot bränder i fibrösa material - **A-risker** - såsom trä, tyg och papper och - **B-risker** - brännbara vätskor som bensin, olja, lacker samt matfett, paraffin och de flesta plaster. Släckarna är även godkända för gasbränder - **C-risker**. Nu-Swift extreme kan också användas vid brand i strömförande elektrisk utrustning.

PRODUKTINFORMATION

Modellbeteckning	extreme S	extreme M	extreme L	extreme XL
Artikelnummer	11-6044-00	11-6066-00	11-6099-00	11-6088-00
Mängd släckmedel	4 kg	6 kg	9 kg	12 kg
Total vikt	8,0 kg	11,0 kg	15,2 kg	19,1 kg
Höjd	480 mm	520 mm	590 mm	658 mm
Slanglängd inkl. munst	655 mm	660 mm	660 mm	670 mm
Pulverstrålens längd	4-6 m	5-7 m	5-8 m	5-7 m
Tömningstid	15,5 sek	17 sek	19,5 sek	25 sek
Minimum enl SS-EN3	9 sek	12 sek	15 sek	15 sek
Effektivitetsklass	34A - 233B	55A - 233B	55A - 233B	55A - 233B
Minimum enl SS-EN3	13A-70B	21A-113B	27A-144B	43A-183B

KONTAKTA OSS

Hald & Tesch Brand ab
08-5066 8000
hk@haldotesch.se

Följ oss på LinkedIn