

# Hjärtstartare

## Lifepak CR2, WiFi

**Hald & Tesch Brand ab**  
ETABLERAT 1875



Hjärtstopp är en av Sveriges vanligaste dödsorsaker. Varje år drabbas 10 000 personer, endast 500 överlever. Om rätt behandling startas inom 3 minuter kan 3 av 4 överleva ett hjärtstopp. Genom kunskap i hjärt-lungräddning och en hjärtstartare på plats kan fler människor räddas tillbaka till livet igen.

Defibrillatorn Lifepak CR 2 är en modern och användarvänlig hjärtstartare. Den har WiFi-uppkoppling samt ett unikt HLR-stöd som guidar användaren genom hela behandlingen.

### Unik feedback med HLR-stöd

Lifepak CR 2 är pålitlig och enkel att använda. Med en modern design och tydliga röstinstruktioner guidas användaren genom hela processen.

Hjärtstartaren ger HLR-vägledning på både vuxna och barn. En metronom anger hastigheten på kompressionerna och röstinstruktioner ger anvisningar om kompressionsdjup och handplacering. Defibrillatorn analyserar hjärtrytmen för att avgöra om en defibrillering behövs. Detta kan ske samtidigt som HLR-kompressioner pågår, vilket är en unik funktion för Lifepak CR 2. Fördelen är att man eliminerar onödiga väntetider mellan bröstkompressioner och defibrillering. När tiden man kan lägga på HLR blir längre ökar även blodcirkulationen i kroppen vilket ger bättre chanser för överlevnad.

### Lättanvänd och snabbt driftklar

Lifepak CR 2 görs snabbt redo för defibrillering. Även oerfarna användare kan snabbt påbörja livräddande åtgärder tack vare det enkla handhavandet.

- Öppna defibrillatorns lock samt exponera patientens bröstorg
- Dra i det röda handtaget och placera elektroderna enligt anvisningarna
- Lyssna på röstanvisningarna från enheten

### Produktinformation

| Benämning        | Lifepack CR-2                            |
|------------------|--|
| Artikelnummer    | 12-7041-76                               |
| Garantitid       | 8 år                                     |
| Mått             | 9,7x22,6x27,4 cm                         |
| Vikt             | 2 kg                                     |
| Språk            | 2-språkig                                |
| Wi-Fi            | Ja                                       |
| Driftstemperatur | 0° C till 50° C                          |
| Energi vuxen     | 200J, 300J, 360J                         |
| Energi barn      | 50J, 75J, 90J                            |
| Batterier        | Lithium (Li/MnO2), 12.0V, 4.7 amp-hours. |
| Godkännande      | IEC 60601-1/EN 60601-1                   |

[www.haldotesch.se](http://www.haldotesch.se)

Ring oss på 020- 93 29 60

Mejla oss på [hk@haldotesch.se](mailto:hk@haldotesch.se)

Vi är medlemmar i

