

# Nödljusarmatur/Hänvisningsarmatur Helios LED



Bästa miljöväl!

Helios LED är en nödbelysningsarmatur med kapslingsklass IP 42 vilket gör den mångsidig och flexibel i krävande miljöer. Armaturen kan användas som nödbelysning, ledbelysning och hänvisningsarmatur. Armaturen är lämplig för alla typer av installationer såsom hotell, flygplatser, kontor, sjukhus, kyrkor med mera.

Uppfyller kraven enligt SSEN60598-2-22 och SSEN 1838



## Specifikationer:

- Armaturen har både kontinuerlig drift (maintanied) och drift vid strömbortfall (non maintaned). Väljs vid inkoppling.
- Tillverkad av slagtålig vit polykarbonat.
- Piktogram kan klistras på glaset.
- LED 25 cd dioder.
- 230V 50Hz.
- Drifftid 1 tim.

## Information:

Var 30:e dag testas armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla automatiskt. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdningsspänning, bottenurladdningsskydd och drifftiden – 1 timme.

I det fall nätet faller under testperioden går armaturerna i nödljusläge. När nätet återkommit fortsätter armaturen i nödljusläge tills en full funktionstest är utförd.

Armaturstatus visas via en diod enligt tabell.

## Produktinformation

Artikelnummer	Benämning	Läsavstånd	IP-Klass	Mått mm
83-5365-03	Nödljus/Hänvisningsarmatur Helios LED Miljöavgift för batteri tillkommer	25 m	IP42	356x136x79
83-5365-50	Kupol för dubbelsidig hänvisning			

[www.haldotesch.se](http://www.haldotesch.se)  
020- 93 29 60

Box 2030  
128 21 Skarpnäck  
Besöksadress: Flygfältsgatan 15

\*Självtestande systemet består av funktionstest av ljus, elektronik och batteri. Testen sker helt automatiskt en gång i veckan och årligen. Eventuella fel indikeras av dioderna på sidan av armaturen.

Miljöhållbart brandskydd

**Hald & Tesch Brand ab**